

# Inbetriebnahme / Bedienungsanleitung



## Wasserfilter OF3 Active+ mit 150 GPD Membrane, bis 570 Liter Tagesleistung

### Anleitung:

1. **Verschlusszapfen** an beiden transparenten Schläuchen entfernen.
2. **Wasseranschluss** am Wasserhahn anschrauben. (Anschluss für Aussengewinde oder beiliegende Reduktion für Innengewinde).
3. **Abwasserschlauch** in das Waschbecken legen.
4. **Trinkwasser** Schlauch in das entsprechende Gefäss (Flasche, Trinkglas, Wassertank usw.) führen.

**Wichtig:** Filter darf nur mit Kaltwasser betrieben werden.

**Bei erster Inbetriebnahme** Filter mindestens 15 Minuten durchspülen (beide Schläuche ins Waschbecken legen und Kaltwasserhahn öffnen).

**Wir wünschen Ihnen viel Genuss mit dem OF-3 Aktive, Osmose-Wasserfilter der 3 Generation mit Activator+**

- Für ionisiertes Wasser mit 2.000 Negative Ionen! Effizienz von 2.000 Negative Ionen!
- Beeinflusst viele psychologische Prozesse! Hohe Anreicherung des Wassers mit Sauerstoff!
- Nachrüstbar an jedem Umkehrosmose Wasserfilter!

**Um die Qualität zu gewährleisten, empfehlen wir alle 12-24 Monate den Activator+ zu ersetzen. Die Membran 150 GPD bis. 570 Liter Tagesleistung alle 24 Monate ersetzen.**

**Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufs Berater!**

Verkäufer