

# 1. Komplettservice-Kitt, für die HC7000

Mit diesem Wartungskit haben Sie die Möglichkeit alle innenliegenden Komponenten sowie auch den geschlossenen 1,5 Liter Innentank zu reinigen bzw. zu desinfizieren. Ebenfalls können Sie ein sogenanntes "RO Membran Refresh" durchführen, um bei einem längerem Nichtgebrauch, z.B. Urlaub einer Verklebung der RO Membran vorzubeugen um einen vorzeitigen Tausch der RO Membran zu verhindern.

Die Leitungen sowie die Booster Pumpe auf der Wasser Eingangsseite vor der RO Membran werden entkalkt und desinfiziert damit das System nicht verkeimt. So können Sie problemlos **reinigen, entkalken und desinfizieren.**

Einmal gekauft können Sie diese Reinigungsfilter beliebig oft und unbegrenzt verwenden.

## Lieferumfang:

1x Reinigungsfilter **1.** PP & CTO.

1x Reinigungsfilter **2.** RO Membrane.

1x Reinigungsfilter **3.** ACF

1x 1 Liter Vepocalc Espresso entkalken Sie natürlich und mit Qualitätsgarantie, 100% biologisch, Lebensmittelqualität.

1 x 250 ml Chlordioxid CDL (0,3%ig) (nicht chlorierend), in Braunglasflasche. Aquapur® Chlordioxid CDL Fertiglösung ist der wirksamste Bakterienkiller, den die Menschheit kennt. 1x Spritze für die Dosierung.

## Anwendung: Entkalkung!

2. Weisse Klappe öffnen, und Tank entfernen
3. Alle Filter entnehmen ausser Wassertankfilter
4. Reinigungsfilter 1. 2. und 3. einsetzen
5. Wassertank mit 2 Liter lauwarmen Wasser befüllen, 100ml Vepocalc Espresso in den Tank geben, Wasserentnahme drücken, ca. 1 Liter entnehmen, danach 10 min. warten, danach den Rest durchlaufen lassen, danach mit 3x 2.5 Liter im Wasserbehälter spülen. Achtung: Nicht mehr als 2.5 Liter pro Wasserbehälter füllen, sonst könnte das Wasser unten rauslaufen. Sollte das der Fall sein, stellen Sie das Gerät in ein Kuchenblech.
6. Die Filter wiedereinsetzen, Tank mit Frischwasser füllen, weisser Deckel schliessen und das System befüllt sich, geht ca.15min.

## Anwendung: Desinfizieren Entkeimen Innentank und Anlage!

1. Wassertank entfernen und weisse Klappe öffnen und Innentank entleeren bei Wasserentnahme.
2. Alle Filter entnehmen ausser Wassertankfilter.
3. Wassertank mit ca. 2.5 Liter Wasser befüllen, und mit der Spritze 12ml CDL Fertiglösung aufziehen und in den Wassertank geben. Weiser Deckel schliessen. Nach ca. 15 -30 min. Innentank leeren, danach mit 3 Durchgänge à 2,5 Liter Frischwasser im Wasserbehälter spülen. Nicht mehr als 2.5 Liter pro Wasserbehälter füllen, sonst könnte das Wasser unten rauslaufen. Sollte das der Fall sein, stellen Sie das Gerät in ein Kuchenblech.
4. Die Filter wiedereinsetzen, Tank mit Frischwasser füllen und auf die Wasserbar stellen, Deckel schliessen, Anlage befüllt sich in ca. 15min